

Inserto mas. (4/2) con shut-off

singola guarnizione, acciaio inox 1.4404

Modlink Vario
Acciaio inox 1.4404 (V4A)
con blocco
AD4

Link al prodotto

Immagine




Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879574204
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	73269098
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68
Grado di protezione (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Dati tecnici Dati meccanici	
Barriera	con blocco
Pressione di esercizio min	0 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Dati meccanici Dati del materiale	
Material guarnizione	FPM
Materiale custodia	Acciaio inox 1.4404 (V4A)
Dati meccanici Dati di montaggio	

Diametro esterno del flessibile 4 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	120 °C