

Inserto fem. (6/4) senza shut-off

singola guarnizione, ottone nichelato

Inserto - rivestimento fisso
Ottone, nichelato
senza blocco
AD6

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879572224
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	74198090
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68
Grado di protezione (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Dati tecnici Dati meccanici	
Barriera	senza blocco
Pressione di esercizio min	-0,8 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento alloggiamento	nickel plated
Material guarnizione	FPM
Materiale custodia	Ottone

Dati meccanici | Dati di montaggio

Diametro esterno del flessibile 6 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min -20 °C

Temperatura di esercizio max 120 °C