

**Inserto mas. (6/4) senza shut-off**

singola guarnizione, ottone dezincato

Modlink Vario

Ottone, resistente alla corrosione

senza blocco

AD6

**[Link al prodotto](#)****Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879572545
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	74198090

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68
Grado di protezione (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato

**Dati tecnici | Dati meccanici**

Barriera	senza blocco
Pressione di esercizio min	-0,8 bar
Pressione di esercizio max	16 bar

**Dati meccanici | Dati del materiale**

Material guarnizione	FPM
Materiale custodia	Ottone

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Diametro esterno del flessibile	6 mm
---------------------------------	------

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	120 °C