MURR ELEKTRONIK
stay connected

accoppiatori bus di campo ibridi

conversione elettrica-elettrica (passiva)

CU, CU (femmina/maschio)
Han-Brid ® è un marchio registrato della HARTING KGaA.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879041485
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici | Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Dati tecnici | Comunicazione industriale	
Velocità di trasmissione max	12 MBit/s
Dati tecnici | Installazione	
Sezione di collegamento monofilo max	0,25 mm²
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare max	2,5 mm²
Installazione | Collegamento	
Connessione	Morsetti a molla plug-in
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi	
Schermato	no
Protezione dei dispositivi | Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale	
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-02

Dati meccanici | Dati di montaggio	
Altezza sezione	90 mm
Larghezza sezione	80 mm
Altezza	103 mm
Larghezza	93 mm
Profondità	65 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-02